



DELL'ERBA Srl

RICAMBI MOTORI ELETTRICI

TELEFONO (059) 54.84.32 (3 linee) TELEFAX (059) 54.76.89
e-mail: info@dellerba.com commerciale@dellerba.com amministrazione@dellerba.com
http://www.dellerba.com

C.F. e P.I. 02626150367

41015 NONANTOLA (MO) - VIA L. GALVANI, 10
(ZONA INDUSTRIALE)

01.03.21

ARTICOLI NUOVI

REGOLATORE DI LIVELLO TIPO SMALL MT.1

ARTICOLO GLL. 300

Small



Applicazione: Il più diffuso a bordo delle pompe da drenaggio. E' il più usato dai costruttori di elettropompe che lo montano direttamente in fabbrica sui loro prodotti.

Vantaggi: La sua caratteristica essenziale è quella di avere dimensioni ridotte ed elevata affidabilità.

Benefici: Ha un elevato potere di interruzione, con micro da 20A. Doppio funzionamento per riempimento e svuotamento.

Caratteristiche microinterruttore	16(4)A 250V ~ , 20(8)A 250 V~ 20(8)A 250 V~ 10(6)A 400 V~ (multitensione)	Microswitch electrical features
Omologazioni	ENEC/CE 10(4)A 250V ~ , 10(8)A 250V~ 10(8)A 250 V~ 10(6)A 400 V~ (multitensione)	Approval
Temp. di funzionamento	0°C ÷ + 50°C	Operating Temp.
Temp. di immagazzinamento	-10°C ÷ +60°C	Storage temp.
Grado di protezione	IP 68	Protection rating
Angolo di commutazione	±45°	Switch angle
Dimensioni	mm 82x111x48	Dimensions
Peso	gr. 113	Weight
Volume	cm ³ 179	Volume
Resistenza a pressione	2 bar e 5 bar	Max depth level
Contenitore	Polipropilene atossico (PP) Non-toxic polypropylene (PP)	Housing
Coloranti	Atossici Non- toxic	Colouring
Cavo standard	PVC 3X1 H07RN-F 3G1 H07RN-F 3X1	Standard cable
Note	Specificare all'ordine se viene utilizzato per svuotamento o per riempimento When ordering please specify if needed for filling or emptying function	Note