


CONTROFACCE PER SERIE RA

COUNTERFACE FOR RA SERIES

SERIE / SERIES CA



Controfaccia in carbone sintetico.
Guarnizione in gomma nitrile
Counterface in synthetic carbon.
Nitrile rubber gasket

Controfaccia in carbone sintetico.
Guarnizione in gomma nitrile.
Con misure di montaggio
DIN 24960 - EN 12756

Controfaccia in carburo di silicio.
Guarnizione in gomma nitrile
Counterface in silicon carbide.
Nitrile rubber gasket

Counterface in synthetic carbon.
Nitrile rubber gasket.

With DIN 24960 - EN 12756 SIZES

NOVITÀ
NEW

Articolo Art.	d Ø Albero d Ø Shaft	E	L ₁
CA.264	12	20.6	5.5
CA.266	14	23.1	6
CA.267	15	26.9	7
CA.268	16	26.9	7
CA.270	18	30.9	8
CA.272	20	30.9	8
CA.274	22	35.4	8
CA.276	24	35.4	8
CA.277	25	38.2	8.5
CA.280	28	43.3	9
CA.282	30	43.3	9
CA.283	32	43.3	9
CA.286	35	53.5	11.5
CA.289	38	60.5	11.5
CA.291	40	60.5	11.5

Articolo Art.	d Ø Albero d Ø Shaft	E	L ₁
CA.311	12	23	7
CA.312	14	25	7
CA.313	16	27	7
CA.314	18	33	10
CA.315	20	35	10
CA.316	22	37	10
CA.317	24	39	10
CA.318	25	40	10
CA.319	28	43	10
CA.320	30	45	10
CA.321	32	48	10
CA.323	35	50	10
CA.324	38	56	13
CA.325	40	58	13

Articolo Art.	d Ø Albero d Ø Shaft	E	L ₁
CA.464	12	20.6	5.5
CA.466	14	23.1	6
CA.467	15	26.9	7
CA.468	16	26.9	7
CA.470	18	30.9	8
CA.472	20	30.9	8
CA.474	22	35.4	8
CA.476	24	35.4	8
CA.477	25	38.2	8.5
CA.480	28	43.3	9
CA.482	30	43.3	9
CA.483	32	43.3	9
CA.486	35	53.5	11.5
CA.489	38	60.5	11.5
CA.491	40	60.5	11.5